

TTD 001 0200

Truckem Trattamento Pulizia Impianto Iniezione Diesel 20 L

TTD 001 è una combinazione di particolari sostanze attive e composti chimici che lo rendono un prodotto altamente efficace in materia di pulizia e lubrificazione negli impianti di iniezione. Arricchito con specifici additivi anti-alga elimina e previene la formazione di tali fenomeni.

TTD 001 è quindi l'ideale per detergere e lubrificare tutti i sistemi di alimentazione dei motori diesel, dai Common rail e iniettore pompa ai più moderni sistemi ad alta pressione quali il Multijet. È perfettamente compatibile con i filtri antiparticolato FAP e DPF. Grazie alla sua azione emulsionante e pulente previene ed elimina ingenti quantità di acqua formata nel serbatoio a causa della condensa, scioglie ed elimina le impurità presenti come paraffine, alghe, morchie e lacche. Disincrosta e lubrifica l'intera camera di combustione e tutte le componenti dell'impianto di iniezione come pompe, iniettori e valvole. Aggiunto al gasolio aumenta il rendimento termodinamico del motore migliorando lo scoppio e la combustione del carburante, evita i fenomeni di precombustione, diminuisce o elimina l'emissione di fumo nero, elimina il battito in testa e mantiene pulita la turbina. Un utilizzo costante del pulitore Truckem può ridurre il consumo di carburante e le avarie al sistema di alimentazione riducendo notevolmente i rischi di "fermo macchina".



Dati Tecnici

| | |
|-------------------------|----------------|
| Aspetto fisico | Liquido |
| Colore | Giallo |
| Odore | Caratteristico |
| Punto di infiammabilità | >60 ° C |
| Punto di congelamento | ND |

**Non contiene Kerosene
Rispetta la normativa UNI EN 590**

Modo d'uso e applicazioni

- Per un'azione energica al primo trattamento o all' insorgere di problemi diluire 1 litro di pulitore ogni 400 litri circa di gasolio (0,25%)
- Durante gli interventi di manutenzione programmata diluire 1 litro di pulitore ogni 650 litri circa di gasolio (0,15%)
- Per un uso continuativo di mantenimento diluire 1 litro di pulitore ogni 2.000 litri di gasolio (percentuale del 0,05%)

Caratteristiche

- Elimina grosse quantità di acqua dal serbatoio.
- Scioglie ed elimina contaminanti quali alghe, batteri, paraffine e ruggine.
- Elimina i residui acidi dal sistema di alimentazione evitandone la corrosione.
- Pulisce e lubrifica tutto il circuito di alimentazione.
- Pulisce la pompa, sblocca gli iniettori ottimizzando la polverizzazione.
- Migliora la combustione riducendo le emissioni.
- Aumenta il numero di cetano.
- Riduce i consumi di carburante.

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.



EVOKEM
TECHNOCLEAN