

CTD 002**Carkem Trattamento Pulizia Impianto Iniezione Diesel per EK14**

CTD 002 è un prodotto formulato appositamente per essere impiegato con il sistema EK14 e sfruttarne al meglio le potenzialità.

Grazie alla sua speciale formulazione può essere utilizzato su tutti i tipi di motore Diesel: garantisce una pulizia e una lubrificazione approfondita di tutte le parti meccaniche interessate dal processo.

Rispetto ad altri sistemi **CTD 002** lavora con motore in funzione e a temperatura d'esercizio; questo permette di sfruttare il calore e il movimento degli organi meccanici garantendo un ciclo di pulizia più efficace.

**Caratteristiche chimico/fisiche**

Aspetto fisico	Liquido
Colore	Giallo
Densità Relativa	0,811
PH	ND
Punto infiammabilità	63 °C
Solubilità	ND

Metodo d'uso e applicazioni

CTD 002 è da utilizzarsi solo ed esclusivamente con l'apposito sistema EK14; effettuare i cicli di pulizia ogni 50-60.000 km o all'occorrenza. Durante l'operazione, si consiglia di aumentare di tanto in tanto i giri del motore per sollecitare i componenti e ottimizzare il risultato finale.

Avvertenze

- Sblocca e disincrosta pompe, iniettori, valvole e camera di scoppio.
- Lubrifica tutto l'impianto e le sue componenti.
- Non richiede lo smontaggio di alcuna delle parti interessate, facendo risparmiare tempo agli utilizzatori.

Non contiene Kerosene